




ニポレックス® フレキシブルコンジット

FBN・VFB・SL 型

日本工作機械
工業会規格品
(MAS-506-1990)

FBN 型

- 耐スパッタ
- 耐ノイズ
- 可動 固定
- 非防水




SECTION

呼 吋	電線管	呼称品番	内 径 (最 小) mm	外 径 (最 大) mm	最小湾曲半径(内側)		定 尺 m	質 量 kg/m
					可 動 mm	固 定 mm		
¼	(10)	FBN-02	10.0	14.8	40	20	30	0.24
⅜	(12)	FBN-03	12.3	17.2	45	25	30	0.30
½	16	FBN-04	15.8	21.0	55	35	30	0.38
¾	22	FBN-06	20.8	26.0	65	40	20	0.50
1	28	FBN-08	26.4	32.5	75	45	20	0.69
1¼	36	FBN-10	35.0	41.0	130	80	15	0.93
1½	42	FBN-12	40.0	46.5	160	110	15	1.07
2	54	FBN-16	51.3	57.3	180	115	10	1.30
2½	70	FBN-20	63.0	71.5	350	200	10	2.00
3	82	FBN-24	78.0	87.0	450	250	10	2.50

VFB 型

- 耐スパッタ
- 耐ノイズ
- 可動 固定
- 防水



SECTION

呼 吋	電線管	呼称品番	内 径 (最 小) mm	外 径 (最 大) mm	最小湾曲半径(内側)		定 尺 m	質 量 kg/m
					可 動 mm	固 定 mm		
¼	(10)	VFB-02	10.0	17.2	90	35	30	0.38
⅜	(12)	VFB-03	12.3	19.8	100	45	30	0.47
½	16	VFB-04	15.8	23.3	120	50	30	0.59
¾	22	VFB-06	20.8	28.6	155	60	20	0.76
1	28	VFB-08	26.4	35.0	190	75	20	1.00
1¼	36	VFB-10	35.0	44.0	275	110	15	1.70
1½	42	VFB-12	40.0	50.3	300	150	15	2.10
2	54	VFB-16	51.3	62.3	500	250	10	2.60

注記：VFB型の専用コネクタについては16頁・17頁をご参照下さい。

SL 型

- JIS G3302
溶触亜鉛めっき鋼製
- 非防水



SECTION

呼 吋	電線管	呼称品番	内 径 (最 小) mm	外 径 (最 大) mm	最小湾曲半径(内側)		定 尺 m	質 量 kg/m
					可 動 mm	固 定 mm		
¼	(10)	SL-02	10.0	13.2	40	20	30	0.12
⅜	(12)	SL-03	12.3	15.5	45	25	30	0.15
½	16	SL-04	15.8	19.5	55	30	30	0.19
¾	22	SL-06	20.8	24.5	65	35	20	0.26
1	28	SL-08	26.4	31.0	75	45	20	0.42
1¼	36	SL-10	35.0	39.5	130	50	15	0.54
1½	42	SL-12	40.0	45.0	160	70	15	0.70
2	54	SL-16	51.3	56.5	180	85	10	0.87
2½	70	SL-20	63.0	69.5	350	110	10	1.28
3	82	SL-24	78.0	85.0	450	135	10	1.62

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。