



# NIPOLEX®

## Liquid-Tight Flexible Metal Conduit

防水性能 : IP 67

UL360 規格  
E226279

### UL規格フレキシブルメタルコンジット



#### ULV形フレキシブルメタルコンジット

- UL規格 : UL規格(UL360)に登録されたフレキシブルメタルコンジットです。
- 耐熱性 : 耐熱温度は、105 です。
- 固定配管 : 固定部の配管にご使用ください。
- 耐候性 : 屋外で使用しても十分耐える材料選定をしています。
- 難燃性 : UL360規格規定の難燃性を有しています。
- 導通性 : UL360規格規定の導通性を有しています。


#### ULV形 フレキシブルメタルコンジットの構造

- 3/8 (12) ~ 1-1/4 (36)の構造 : SECTION\_1 (平山形)
- 1-1/2 (42) ~ 2 (54)の構造 : SECTION\_2 (インターロック形)


ポリ塩化ビニル被覆

銅線パッキン

溶融亜鉛めっき鋼帯



SECTION\_1



SECTION\_2

#### ULV形寸法表

呼び	呼称品番	内径 (最小) mm	外径 (最大) mm	最小湾曲半径(内側)	電気抵抗 30.5m/ m	定尺 m	質量 Kg/m
				固定 mm			
3/8	ULV-03	12.3	18.0	50	5.0以下	30	0.415
1/2	ULV-04	15.8	21.3	80	2.5以下	30	0.500
3/4	ULV-06	20.8	26.7	105	2.5以下	20	0.680
1	ULV-08	26.4	33.4	165	1.5以下	20	1.000
1-1/4	ULV-10	35.0	42.2	190	1.5以下	15	1.370
1-1/2	ULV-12	40.0	48.3	210	-	15	1.600
2	ULV-16	51.3	60.3	280	-	10	2.130

注記 : ULV形の標準色は黒です。  
 ライトグレーをご注文の場合は、呼称品番の末尾に「LG」を付記して下さい。  
 例 : ULV-04LG

仕様は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。