



FA型 ニポレックス® コネクタ

適合のニポレックスコンジット


VF・VFS・SR・SRK・FBN・VK・VH・EM 型

日本工作機械
工業会規格品
(MAS-506-1990)

用途：可動部のねじれの掛る電気配管用ニポレックスコネクタ。




■ 回転式ボックス ストレートコネクタ




呼	呼称品番	φd mm	C (約) mm	L (約) mm	G おねじ JIS B 0202
1/4	RBC-102FA	8.3	33.0	38	G 1/2
3/8	RBC-103FA	10.6	33.0	38	G 1/2
1/2	RBC-104FA	14.0	33.0	40	G 1/2
3/4	RBC-106FA	19.0	40.7	43	G 3/4
1	RBC-108FA	24.4	47.3	47	G 1
1 1/4	RBC-110FA	33.0	58.8	55	G 1-1/4
1 1/2	RBC-112FA	38.1	67.2	61	G 1-1/2
2	RBC-116FA	49.4	80.8	64	G 2

■ 回転式ボックス 45°コネクタ



呼	呼称品番	φd mm	C (約) mm	L (約) mm	G おねじ JIS B 0202
1/4	RBC-202FA	8.3	27	56	G 1/2
3/8	RBC-203FA	10.6	28	58	G 1/2
1/2	RBC-204FA	14.0	30	60	G 1/2
3/4	RBC-206FA	19.0	31	62	G 3/4
1	RBC-208FA	24.4	38	71	G 1
1 1/4	RBC-210FA	33.0	49	86	G 1-1/4
1 1/2	RBC-212FA	38.1	56	99	G 1-1/2
2	RBC-216FA	49.4	64	109	G 2

■ 回転式ボックス 90°コネクタ



呼	呼称品番	φd mm	C (約) mm	L (約) mm	G おねじ JIS B 0202
1/4	RBC-302FA	8.3	32	48	G 1/2
3/8	RBC-303FA	10.6	36	51	G 1/2
1/2	RBC-304FA	14.0	37	53	G 1/2
3/4	RBC-306FA	19.0	40	61	G 3/4
1	RBC-308FA	24.4	44	70	G 1
1 1/4	RBC-310FA	33.0	57	84	G 1-1/4
1 1/2	RBC-312FA	38.1	65	92	G 1-1/2
2	RBC-316FA	49.4	74	108	G 2

注記：上表以外の取付けねじも製作いたします。

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

NIPPON FLEX CO., LTD.