


メートルねじ リミット用コネクタ

電気機器等へのねじ込み接続用


ストレートコネクタ ALS - EC 形
90°コネクタ ALA - EC 形

ALS 形
ストレートコネクタ



呼称品番	適応するケーブルの直径 min ~ max mm	A min ~ max mm	最大外径 D mm	取付ねじ		
				呼び	外径 d mm	長さ B mm
ALS-08EC16	4 ~ 8	22 ~ 27	27	M16 × 1.5	16.0	8.0
ALS-08EC20				M20 × 1.5	20.0	
ALS-10EC16	6 ~ 10			M16 × 1.5	16.0	
ALS-10EC20				M20 × 1.5	20.0	
ALS-10EC25	8 ~ 12		38	M25 × 1.5	25.0	
ALS-12EC16			27	M16 × 1.5	16.0	
ALS-12EC20	M20 × 1.5			20.0		
ALS-12EC25	10 ~ 14		38	M25 × 1.5	25.0	
ALS-14EC20		24 ~ 29	29	M20 × 1.5	20.0	
ALS-14EC25	38		M25 × 1.5	25.0		
ALS-16EC20	12 ~ 16	33	M20 × 1.5	20.0		
ALS-16EC25		38	M25 × 1.5	25.0		
ALS-20EC25	26 ~ 32				43	
ALS-20EC32	27 ~ 33					
ALS-24EC32	20 ~ 24	28 ~ 36				

ALA 形
90°コネクタ



呼称品番	適応するケーブルの直径 min ~ max mm	A min ~ max mm	C mm	D mm	取付ねじ		
					呼び	外径 d mm	長さ B mm
ALA-08EC16	4 ~ 8	32 ~ 38	36	26	M16 × 1.5	16.0	8.0
ALA-08EC20				29	M20 × 1.5	20.0	
ALA-10EC16	6 ~ 10	37 ~ 43	41	26	M16 × 1.5	16.0	
ALA-10EC20				29	M20 × 1.5	20.0	
ALA-12EC16	8 ~ 12		26	M16 × 1.5	16.0		
ALA-12EC20			29	M20 × 1.5	20.0		
ALA-14EC16	10 ~ 14	39 ~ 44	44	26	M16 × 1.5	16.0	
ALA-14EC20	10 ~ 14			29	M20 × 1.5	20.0	
ALA-16EC16	12 ~ 16	45 ~ 50	45	26	M16 × 1.5	16.0	
ALA-16EC20	12 ~ 16			29	M20 × 1.5	20.0	

注: 表中 印のサイズは、コネクタを貫通出来ないケーブルを使用する場合には、貫通する部分のケーブル被覆を取り除いてご使用下さい。

上記以外のサイズの製品も製作致しますのでご相談下さい。

